FICHE TECHNIQUE PRODUIT

NOM : Jambières pare coups gamme 70

REF : 461070



DESCRIPTIF

Ces jambières (équipement PN/GN) assurent une protection robuste et un excellent maintien.

Protection et Résistance :

Violent non perforant d'une masse d'environ 6 500g pour une énergie de 95J (+/-5J) Perforant d'une masse d'environ 6 080g pour une énergie de 45J (+/- 5J) Mesure de force transmise (20J +/- 2J)

Zones coques genou et tibia : ≤3,5KN en moyenne, maximum 5KN

Zones coques coup de pied et malléole : ≤25KN en moyenne, maximum 30KN

Résistance au feu :

Parties textiles : NF EN ISO 14116, Indice 2 Sangles et élastiques : FAR 25-853 horizontal testing indice B3 Auto-agrippant : FAR 25-853 horizontal testing indice B3 conforme GPEM/TC-GEM Coques : Norme UL 94 V2 Résistance à la traction des points d'attaches, de réglages et de fixation : 600N

Résistance au brouillard salin des rivets : NF EN ISO 927

Résistance au mouillage : NF EN 4920 indice 4

Entretien :

Nettoyer les tâches et salissures à l'eau avec une brosse ou une éponge. Pour les tâches de peinture utiliser un solvant de type aliphatique (ex : eau écarlate®). Rincer à l'eau claire et faire sécher à l'air libre

Stockage : Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité

TAILLE

T0: stature 155/165 cm et moins T1: stature 165/170 cm T2: stature170/ 175 cm T3: stature 175/180 cm T4: stature 180/185 cm T5: stature 185cm cm et plus

MODÈLE

COMPOSITION

Coques : Polycarbonate FR
Toile principale : Polyamide 1 100 dtex enduit PU FR
Doublure : Méta-Para-Aramide, Lyocell-Mod-Acrylique FR
Sangles, Bordures : Polyester FR
Elastiques : Polyester FR / gomme
Auto-agrippant : Polyamide FR
Bouclerie : Métallique
Mousse : Polyéthylène traité FR
Fils : Méta-aramide

ENTRETIEN